



Ein geölter Boden muß vor dem ersten Gebrauch wie unten beschrieben mit Pflegeöl endpoliert werden – dies gilt für alle Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt wurden sowie alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegeöl wird auch zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger verwendet. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

1. Reinigung verschmutzter Böden / Vorbereitung auf die Erstpflege werksgeölter Böden




125 ml **Intensivreiniger** (Art. 185.156) mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen und den Boden damit feucht wischen. Eine kurze Einwirkzeit erhöht die Wirksamkeit. Falls die Verschmutzung stark ist, mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verbleibt! Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

Tipp - immer mit 2 Eimern (einer für die Intensivreinigerlösung und einer für klares Wasser zum Nachwischen) arbeiten!

2. Auftragen

Pflegeöl (Art. 185.128 natur oder 185.120 weiß) vor Gebrauch gründlich aufschütteln. Auf etwa 4 m² Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine verteilen.



3. Polieren


Mit einem beigeen oder weißen Pad das Pflegeöl intensiv einmassieren, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

4. Nachpolieren

Anschließend den Boden mit **Ölsaugtüchern** (ggf. auch mit der Poliermaschine) trocken abreiben. Dabei darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben!

Mit der Maschine polierte Böden sind bei 20° C nach ca. 4 Stunden getrocknet, von Hand polierte erst nach ca. 24 Stunden.

Nach der Trockenzeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.



ACHTUNG

Selbstentzündungsgefahr:
Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden.

Es ist daher wichtig, Tücher und Schleifstaub nach dem Gebrauch mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter zu entsorgen!

Alle Informationen und Bilder von



WoodCare Denmark A/S · Havnevej 17 · DK-9560 Hadsund
Tel. +45 99 58 56 00 · Fax +45 99 58 56 42 · www.woodcaredenmark.com

Regelmäßige Reinigung von geölten Oberflächen

Holzbodenseife (Art. 185.155 natur, 185.180 weiß) kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Unterhaltsreinigung verwendet werden. Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife, sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.



Tipp - immer mit 2 Eimern (einer für die Intensivreinigerlösung und einer für klares Wasser zum Nachwischen) arbeiten!

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Wir empfehlen, unbedingt mit 2 Eimern zu arbeiten: in einem das Seifenwasser, in dem anderen klares Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. **Nicht mit klarem Wasser nachwischen**, keine Pfützen stehen lassen!

Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder Intensivreiniger, ggf. mit Pflegeöl nachpolieren.

Alle Informationen und Bilder von



WoodCare Denmark A/S · Havnevej 17 · DK-9560 Hadsund
Tel. +45 99 58 56 00 · Fax +45 99 58 56 42 · www.woodcaredenmark.com

Pflege und Werterhaltung von geölten Holzböden „zwischen durch“



WOCA Öl-Refresher (Art. 185.179 natur, 185.182 weiß) ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Werterhaltung von geölten sowie für geölte und gewachste Holzböden. Öl-Refresher natur wird für alle naturgeölten oder eingefärbten Holzböden verwendet, Öl-Refresher weiß für alle hellen oder weißgeölten Holzböden. WOCA Öl-Refresher reinigt und gleichzeitig erhält die Holzoberfläche eine leichte Ölpflege. Die Ölkomponenten ergeben einen zusätzlichen Pflegeschutz und erneuern die matte Oberfläche.

Den Kanister vor und während Gebrauch sorgfältig schütteln. Der Boden muss vor der Behandlung staubfrei sein!

1. Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen: Für **traditionell geölte Böden** 1:20 (250 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser), für **UV-geölte und ölgewachste Böden**: 1:40 (125 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser).
2. Die Konzentration der Mischung dünner oder kräftiger, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.
3. Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trockenreiben. Verwenden Sie immer 2 Eimer, einen für die Öl-Refresher- Lösung und einen für klares Wischwasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, Wasser auf dem Boden stehenzulassen.
4. Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, bevor er (schonend) begehbar ist.
5. Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trockenen Boden mit einem weißen Pad polieren.